

KIT TRUMA DUOCONTROL CS+ 2 FILTRI SEPARAZIONE OLIO+ 2 TUBI GAS AP

Truma DuoControl CS

Regolatore del gas con crash sensor per due bombole

Il DuoControl CS accorda più funzioni tra loro. Il crash sensor integrato consente di utilizzare gli apparecchi a gas in sicurezza, anche durante il viaggio. In più, commuta automaticamente l'impianto alla bombola di riserva quando quella d'esercizio è vuota.



- **Comodo:** il crash sensor può essere resettato facilmente.
- **Comodo:** indicatore del livello (pieno/vuoto) delle bombole del gas.
- **Integrabile:** indicatore a distanza in abbinamento al riscaldatore per regolatori EisEx di Truma. In inverno, l'impianto a gas funziona così in modo affidabile e potete controllare il livello delle bombole in tutta comodità dall'abitacolo.

Specifiche tecniche

- Tipo di gas: propano/butano
- Portata regolatore: max. 1,5 kg/h
- Ingresso regolatore: raccordo maschio M20 x 1,5 (G, 13)
- Uscita regolatore: raccordo a ogiva da 10 o 8 mm (H, 9)
- Valore di scatto crash sensor: 3,5 g +/- 0,5 g
- Dimensioni: 228 x 96 x 131 mm (H x L x P)
- Peso: 1220 g

Filtro del gas Truma

Protegge l'impianto del gas dall'impurità

Il filtro del gas Truma protegge efficacemente il vostro impianto dal gas impuro. Le particelle oleose vengono trasportate in forma di aerosoli nel flusso di gas e si depositano nei regolatori intasandoli. Il filtro del gas Truma separa in modo affidabile queste particelle oleose assicurando così una lunga durata dell'impianto e di tutti gli apparecchi alimentati a gas.



- **Particolarmente efficace:** separa fino al 99 % delle particelle oleose.
- **Pratico:** la cartuccia si sostituisce in modo facile e veloce. Controllare la cartuccia ad ogni cambio bombola.
- **Integrabile:** adatto per tutti i sistemi di regolazione della pressione del gas montati a parete e bombole del gas ricaricabili.
- **Pratico:** disponibile anche in confezione da 2 pz. a un prezzo vantaggioso.

Specifiche tecniche

- Tipo di gas: propano/butano
- Pressione max. d'esercizio: 25 bar
- Ingresso filtro: raccordo maschio M20 x 1,5
- Uscita filtro: dado per raccordi M20 x 1,5
- Dimensioni: ca. 91 x 94 x 55 mm (H x L x P)
- Peso (cartuccia compresa): 350 g

Tubi flessibili ad alta pressione con dispositivo di protezione contro la rottura del tubo Truma

Per utilizzare gli apparecchi durante il viaggio

Per poter utilizzare gli apparecchi durante il viaggio sono idonei esclusivamente tubi flessibili provvisti di dispositivo di protezione contro la rottura del tubo. Questi tubi flessibili ad alta pressione soddisfano tutti i requisiti di legge e possono essere impiegati anche a veicolo fermo. In caso di danneggiamento del tubo, la protezione scatta bloccando il flusso di gas.



- **Variabili:** disponibili in sei versioni diverse per un uso affidabile in tutta Europa.
- **Flessibili:** i tubi flessibili sono disponibili da 450 e 750 mm di lunghezza (con dispositivi di estrazione).

349 € + CONTROLLO E CERTIFICAZIONE IMPIANTO GAS OMAGGIO